

# ULTRA PREMIUM PREPCOATS

シーラー 下塗材

塗料を塗布する際は、塗装する基材にいか  
に塗料を密着させるかが重要になります。  
その為、より密着するようにシーラーを事前  
に塗布する事をお勧めしています。ヘイムス  
ペイント社のシーラーは、あらゆる基材をベ  
ストな状態にするため、細かく5つの種類に  
分かれています。例えば、タイル面に塗装を  
したい時、日本では、匂いのきつい溶剤系の  
シーラーを塗装する事が多いですが、ヘイム  
スペイント社のシーラーは、水性で匂いが少  
なく、環境にも優しいものを使ってあります。  
用途によって5種類のシーラーを使い分ける  
事により、あらゆるシーンにおいて、塗装でき  
る範囲を広げる優秀な下塗材です。ヘイムス  
ペイント社の塗料をご使用の際は、より効果  
的に塗装面を維持できるため、専用シーラー  
を推薦します。



## ULTRASEAL

ウルトラシール

屋内外で使用できる水性シーラ  
ーです。広範囲の塗装に適して  
おり、新しい石膏ボードのシーリ  
ングに最適です。速乾性があり、  
無臭です。水性および油性塗料  
のシーラーとして使用できます。

—  
〈塗布可能範囲〉1L/約16㎡  
〈乾燥時間〉TOUCH DRY 20分、  
RECOAT 2時間  
〈用途〉室内・屋外  
〈カラー〉ホワイト、調色可  
低VOC<1g/L



## ULTRACOVER

ウルトラカバー

屋内外に使用出来るプライマー兼  
シーラーです。速乾性があり、浸  
透性に優れています。環境に配慮  
した低VOCの製品で、無臭のた  
め作業性にも優れています。湿気  
やカビ、汚れに強く、水洗いが可  
能です。水性および油性の塗装  
面の上塗りにも適しています。

—  
〈塗布可能範囲〉1L/約16㎡  
〈乾燥時間〉TOUCH DRY 20分、  
RECOAT 2時間  
〈用途〉室内・屋外  
〈カラー〉ホワイト、調色可  
低VOC<5g/L



## ULTRALOCK

ウルトラロック

屋内外向けテレピン油のブライ  
マー兼シーラーです。塗布が簡単  
で、優れた吸着性でタバコのヤニ  
や雨染みのしみ出しを防止しま  
す。水性および油性塗料のシーラ  
ーとして使用できます。

—  
〈塗布可能範囲〉1L/約16㎡  
〈乾燥時間〉TOUCH DRY 45分、  
RECOAT 2時間  
〈用途〉室内・屋外  
〈カラー〉ホワイト、調色可



## ULTRAHOLD

ウルトラホールド

雨染み、タバコやカビ、ベツな  
ど、あらゆる汚れや臭気の浸透を  
防ぎます。水性および油性塗料の  
シーラーとしてご使用できます。

—  
〈塗布可能範囲〉1L/約16㎡  
〈乾燥時間〉TOUCH DRY 15分、  
RECOAT 1時間  
〈用途〉室内のみ  
〈カラー〉1色(ホワイト)



## ULTRAPRIME

ウルトラプライム

屋内外で使用できる金属用ブライ  
マーです。溶剤ベースで塗装面を  
サビから保護し、水性、油性また  
は溶剤の塗料のシーラーとして使  
用できます。

—  
〈塗布可能範囲〉1L/約16㎡  
〈乾燥時間〉TOUCH DRY 4時間、  
RECOAT 16時間  
〈用途〉室内・屋外  
〈カラー〉1色(グレー)



INTERIOR	SEAL	COVER	LOCK	HOLD	PRIME
劣化した塗装面	◎	○	○		
ハードボード	○	◎	○		
MDF	◎	○			
石膏ボード	◎	○	○	○	
合板	○	○	◎		
漆喰壁			◎	○	
木材	○	○	◎		

EXTERIOR	SEAL	COVER	LOCK	HOLD	PRIME
アルミ	○	◎			
レンガ	◎	○			
熔融亜鉛・亜鉛		◎			
鋼板		◎	○		
コンクリート	◎	○			
FRP	○	○	◎		
光沢塗料	◎	○	○		
セメントブロック・セメント板	◎	○			
塩ビパイプ	○	◎	○		
吹き付け外装	◎	○			
スチール		○	○		◎
タンニンが多い木材			◎		
杉材		◎	○		
ロートアイアン		○			◎

STAIN SEALING	SEAL	COVER	LOCK	HOLD	PRIME
コーヒー			○	◎	
ニコチン/タバコ			○	◎	
鉛筆		◎	○		
樹液			◎		
すす汚れ・水染み	○	○	○	◎	